



GARDEN ECO

Luminaria fabricada con un nuevo concepto en diseño, moderno y delgado de gran versatilidad para ser usada en múltiples aplicaciones.

La luz emitida es modulada por lentes de alta calidad y transparencia, de excelente apertura lumínica. Está sellada al conjunto

con un anillo de silicona resistente al calor y al envejecimiento, que le confiere una alta hermeticidad IP 65. Cuenta con tornillería de acero inoxidable.

Equipada con LEDs de 130 lm/W eficiencia y alta durabilidad (+30.000 hs). Ofrece una excelente relación costo prestación.



	GARDEN ECO 50	GARDEN ECO 100	GARDEN ECO 150	GARDEN ECO 200
Potencia eléctrica	50 W	100 W	150 W	200 W
Flujo luminoso / CRI	~6.000 lúmenes / >70	~12.000 lúmenes / >70	~18.000 lúmenes / >70	~24.000 lúmenes / >70
Tipo de LED / Eficien.	SMD 2835 / ~120 Lm/W			
Fuente (Aliment.)	165-265 Vca			
Factor de potencia	>0,90			
Ángulo de apertura	Asimétrico 140x70			
Temperatura color	5000K			
Hermeticidad	IP65			
Temperatura amb.	-20°C a +50°C			
Dimensiones	362 x 145 x 62 mm	486 x 165 x 62 mm	545 x 206 x 72 mm	623 x 235 x 72 mm
Peso	~0,7 Kg	~1,08 Kg	~1,47 Kg	~2,12 Kg
Anclaje Columna	Ø50 mm		Ø60 mm	

