

INDIRECT POINTER

Luminaria compuesta por un proyector LED de potencia cuya luz se refleja en una superficie blanca curva para lograr una difusión suave de la luz, evitando el encandilamiento o molestias visuales.

Ambos elementos se montan en una "U" que los contiene y permite modificar los ángulos de incidencia del reflector y de reflexión de la pantalla.

El resultado es una luminaria de uso ornamental, ideal para paseos de compras, veredas comerciales, exteriores de shoppings, caminos internos de clubes, entre otros.

La base de montaje ("U") es de hierro con acabado en pintura poliéster horneada y la pantalla (de inclinación regulable) está hecha en chapa de acero doble decapado y reforzada con perfiles de hierro en su parte posterior.

Se fabrica GALVANIZADA EN CALIENTE y con pintura epoxy gris lisa, para uso exterior, especialmente apta para zonas marítimas y costeras.



MINI INDIRECT POINTER 20 RGB
2700k+4000k+6500k+RGB
INSTRUCCIONES DE MANEJO



IP65

	MINI INDIRECT POINTER PRO RGB ✦		INDIRECT POINTER RGB ✦	
Potencia eléctrica	20 W		50 W	100 W
Temperatura color	RGB+2700K+4000K+6500K		RGB	
Rango alimentación	180-265 Vca		110-277 Vca	
Factor de potencia	>0,9		>0,95	
Ángulo de apertura	>100°		Asimétrico	
Grado de protección	IP65			
Tipo de control	Ver Pag. 19		Control por Bluetooth	
Temperatura de trabajo	-25°C a +40°C			
Vida útil LED	>50.000 hs			
Dimensiones	700 x 300 mm		980x1400x500 mm	

IP65

	MINI INDIRECT POINTER PRO		INDIRECT POINTER PRO	
Potencia eléctrica	30 W	50 W	100 W	150 W
Flujo luminoso	~3.300 lm	~5.500 lm	~11.000 lm	~16.500 lm
Rango alimentación	180-265 Vca			
Factor de potencia	>0,9			
Ángulo de apertura	>100°			
Temperatura color	3000 / 6000K		6000K	
Grado de protección	IP65			
Vida útil LED	>50.000 hs			
Dimensiones	350x22 mm	700 x 300 mm	980x1400x500 mm	

