



STAR ECO

Luminaria de diseño simple, excelente terminación y solidez (IK08). Con cuerpo fabricado en inyección de aluminio, con gran capacidad de disipación térmica. De fácil instalación y muy liviana.

Desarrollada para iluminar depósitos, naves industriales, estadios cubiertos, supermercados, talleres, gimnasios, o espacios a la intemperie como playones, galerías, aleros, entre otros, gracias a su grado de estanqueidad (IP65).

Provista con cubierta de vidrio templado y difusor de nano plástico de gran calidad y alta eficiencia reflectiva, proyecta su luz con una apertura de 110° dando una amplia y excelente cobertura.

Equipada con un driver de alta calidad autorango (100 a 240 Vca) de gran eficiencia y durabilidad. Cuenta con LEDs de alta eficiencia (150 lm/W) y de alta durabilidad (+30.000 hs). Excelente relación costo prestación.



	STAR ECO 100	STAR ECO 150	STAR ECO 200
Potencia eléctrica	100 W	150 W	200 W
Flujo luminoso	~13.000 lúmenes	~19.500 lúmenes	~26.000 lúmenes
Tipo de LED		SMD 2835 Epistar	
Fuente (Aliment.)		100-240 Vca	
Factor de potencia		>0,90	
Ángulo de apertura		110°	
Temperatura color		4000 / 6000K (2700K Bajo pedido)	
Hermeticidad		IP65	
Temperatura amb.		-30°C a +40°C	
Dimensiones	Ø230 x 88 mm	Ø260 x 88 mm	Ø310 x 88 mm
Peso	~1,41 Kg	~1,84 Kg	~ 2,6 Kg

